

864Bテストキット割引キャンペーン
期間:2017年4月24日ご注文分まで
※価格は販売代理店へご確認ください。

phatom *Mini*テストキット 864B

シングルモードファイバ(SM)測定キット

- SM測定現場のロングセラーを期間限定で特価販売
- シンプルな操作で作業効率UPに貢献
- Miniシリーズを計4台収納可能な便利なMiniケース
- SCアダプタを標準付属

新社員向けに
最適なキット



製品構成

製品名		数量
1: ミニパワーメータ	211B (SM/MM兼用)	1
2: ミニデュアル光源	364(SM用 1310/1550nm)	1
3: コネクタアダプタ	180-SC(211B用)	1
4: コネクタアダプタ	181-SC(364用)	1
5: キャリングケース	199-CBM2	1

製造元: グレイテクノス株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野1-6-5 小島ビル

TEL:03-5807-6081 FAX:03-5807-6082

<http://www.graytechnos.com/>

仕様、デザイン等は予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい

MiNi光パワーメータ



211B

型名	211B
校正波長	850nm・1310nm・1490nm・1550nm
測定範囲	-65 ~ +5dBm (850nm) -70 ~ +5dBm (1310nm/1490nm/1550nm)
不確かさ	±0.13dB (k=2)、1310nm、-10dBm 23±5°C
内蔵センサ	InGaAs フォトダイオード (φ1mm)
分解能	0.01dB (≥-50dBm)
ファイバータイプ	GI 50/125・GI 62.5/125・SM 10/125
コネクタ	SC標準(180-SC) 他オプション
機能	相対値測定(dB)、自動オフセット補正、オートパワーオフ(10分 解除可能)
表示	LCD表示:dBm(絶対値)・dB(相対値)・B(電池低下)・LO/HI(入力)
電源	電池(UM-3) x 1(マンガン・アルカリ・ニッケル水素)
電池寿命	約50時間(アルカリ電池使用時)
使用環境	-10°C ~ +50°C、80%RH以下(結露なきこと)
寸法	65(W) x 120(H) x 24(D) mm (MiNi用カバー含む)
重量	約130g (電池、MiNi用カバー、コネクタアダプタ含む)

MiNiデュアル光源



364

型名	364
光源	LD (FPLレーザー)
波長	1310 ±30nm / 1550 ±30nm
適合ファイバー	SM 10/125
光出力	> -6dBm
スペクトル幅	≤ 5nm (RMS)
瞬時安定度 *1	< 0.1dB
出力安定度 *2	< 1.0dB
出力モード	CW、2KHz、1KHz、270Hz
レーザー安全基準	クラス1
コネクタ	SC標準(181-SC) 他オプション
機能	オートパワーオフ(10分 解除可能)
電源	電池(UM-3) x 1(マンガン・アルカリ・ニッケル水素)
電池寿命	約20時間(CWモード、アルカリ電池使用時)
使用環境	-10°C ~ +50°C、80%RH以下(結露なきこと)
寸法	65(W) x 120(H) x 24(D) mm (MiNi用カバー含む)
重量	約130g (電池、MiNi用カバー、コネクタアダプタ含む)

*1 25°C、1時間、弊社標準ファイバー接続時

*2 0 ~ +40°C、12時間、弊社標準ファイバー接続時